

МОБИЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ НА ШАССИ

АДАПТАЦИЯ К РАЗЛИЧНЫМ
СУРОВЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОСТОЯННЫМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИННОВАЦИЯМ
И РАЗВИТИЮ

📍 4А мкр., 48 здание (БЦ «Ата-Мұра») офис 220,315

☎ +7 771 447 0989
+7 771 526 5 426

✉ info@sngy.kz





4А мкр., 48 здание
(БЦ «Ата-Мұра») офис 220,315

+7 771 447 0989
+7 771 526 5 426

info@sngy.kz

МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХКОЛЕСНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

РАДИАТОР ИМЕЕТ ЦЕЛЬНУЮ АМОРТИЗИРУЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ, КОТОРАЯ ЭФФЕКТИВНО УСТРАНЯЕТ СДВИГАЮЩУЮ СИЛУ И ИГРАЕТ ХОРОШУЮ АМОРТИЗИРУЮЩУЮ РОЛЬ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УТЕЧКУ ВОДЫ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мобильность – удобная транспортировка благодаря четырем колесам и прочной раме

Электрический привод – экологичность, экономичность и простота эксплуатации

Высокая производительность – стабильная подача воздуха под давлением для работы пневмоинструмента и оборудования.

Надежность – прочная конструкция, защита от перегрузок и длительный срок службы

Универсальность – подходит для шиномонтажа, покраски, пескоструйных работ, продувки и других задач



sngy.kz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MN-30A -SUPDL-14	MN-50A -SUPDL-8	MN-50A -SUPDL-12	MN-60A -SUPD-8	MN-75A -SUPD-8	MN-100A -SUPD-8	MN-125A -SUPD-8
Уровень сжатия	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый
Объемный расход (м³/мин)	2	6	5	8	10	13	16
Давление На выходе (бар)	14	8	12	8	8	8	8
Мощность (кВт)	22	37	37	45	55	75	90
Номинальная скорость (об/мин)	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970
Уровень защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Напряжение/ Частота (В/Гц)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Объем масла (л)	20	20	20	30	40	40	40
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
Метод передачи	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
Максимальная скорость (км/ч)	20	20	20	20	20	20	20
Максимальный угол работы	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Спецификация шин	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
Ограничение скорости движения (км/ч)	20	20	20	20	20	20	20
Вес (кг)	760	860	860	900	1100	1300	1500
Длина (мм)	2960	2960	2960	2960	3075	3075	3075
Ширина (мм)	1670	1670	1670	1670	1556	1556	1556
Высота (мм)	1540	1540	1540	1540	1780	1780	1780



4А мкр., 48 здание
(БЦ «Ата-Мұра») офис 220,315

+7 771 447 0989
+7 771 526 5 426

info@sngy.kz

МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ, ХВОСТОМ И ОСНОВАНИЕМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ, ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЮЩИЕ ВИБРАЦИЮ И ДЕЛАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫМ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мобильность – удобная транспортировка благодаря четырем колесам и прочной раме

Электрический привод – экологичность, экономичность и простота эксплуатации

Высокая производительность – стабильная подача воздуха под давлением для работы пневмоинструмента и оборудования.

Надежность – прочная конструкция, защита от перегрузок и длительный срок службы

Универсальность – подходит для шиномонтажа, покраски, пескоструйных работ, продувки и других задач



sngy.kz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MN-100A -SUPD	MN-125A -SUPD	MN-150A -SUPD	MN-175A -SUPD-8	MN-175A -SUPD-13	MN-175A -SUPD-17	MN-175A -SUPD-18	MN-220A -SUPD-13	MN-250A -SUPD-24	MN-425A -SUPD-25
Уровень сжатия	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Одно ступенчатый	Двух ступенчатый	Двух ступенчатый
Объемный расход (м³/мин)	13	16	20	24	16	15	20	20	22	31
Давление На выходе (бар)	8	8	8	8	13	17	18	13	24	25
Мощность (кВт)	75	90	110	132	132	132	132	160	185	250
Номинальная скорость (об/мин)	2970	2970	2970	2970	2970	2970	1480	2970	1480	1480
Уровень защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Напряжение/Частота (В/Гц)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Объем смазочного материала (л)	40	40	70	70	70	70	90	90	130	210
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
Метод передачи	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
Максимальная скорость (км/ч)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Максимальный угол работы	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Спецификация шин	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
Ограничение скорости движения (км/ч)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Вес (кг)	1500	1700	2300	2800	2600	2600	3600	3600	6000	9000
Длина (мм)	2700	2700	3100	3100	3100	3100	3500	3500	3600	4100
Ширина (мм)	1750	1750	1600	1600	1600	1600	1800	1800	2000	2200
Высота (мм)	1800	1800	1870	1870	1870	1870	2300	2300	2500	2500